

FICHA TÉCNICA



SHOT TIMER

Cronómetro de erogación de café



PERSONALIZABLE

Infinitas opciones de personalización

SANREMO QUALITY

Alta calidad en cada material y componente



MANÓMETRO

Doble lectura



VERSIÓN SED

Programación volumétrica con 4 memorias por grupo



ILUMINACIÓN LED

Iluminación del área de trabajo



LANCETAS 360

Acero inoxidable

BOTONERA

Un botón continuo, botones para 4 programaciones y botón programable para ducha de agua

GRUPO SANREMO

Estabilidad térmica



PRE INFUSIÓN ELECTRÓNICA (versión SED)

Preciso control de flujo de agua y tiempo de pre infusión




INTERCAMBIADORES DE CALOR

Versability and compact


Adapts to any environment

VERSIONES



21" / 530 mm


1 grupo SED/SAP
1 lanceta
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
1 portafiltros doble



28" 2/4 / 720 mm



2 grupos SED/SAP
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
2 portafiltros doble

21"
1/4
/538
mm



950 mm

3 grupos SED/SAP
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
3 portafiltros doble



20"
602
mm

TALL VERSION

2-3 grupos SED/SAP
Bajo pedido

DATOS TÉCNICOS

		1 grupo	2 grupos	3 grupos
Voltaje	V	220-240 1N / 380-415 3N		
Caldera de vapor/potencia de la resistencia	kW	2.35 / 1.95	3.15 / 2.7	5.8 / 5.1
			4.3 / 4.0	
			4.8 / 4.5	
Capacidad de caldera	lt	5	9	12.5

		1 grupo	2 grupos	3 grupos
Potencia bomba	kW	0.15	0.15	0.15
Peso neto	kg	42	55	69
Peso bruto (con caja de envío)	kg	47	59	73

COLORES



SANREMO
COFFEE MACHINES

sanremolatin.com