

FICHA TÉCNICA



MANÓMETRO

Doble lectura



PERSONALIZABLE

Infinitas opciones de personalización

SANREMO QUALITY

Alta calidad en cada material y componente



VERSIÓN SED

Programación volumétrica con 4 memorias por grupo

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Proceso de limpieza para grupos de café

GRUPO SANREMO

Estabilidad térmica

LANCETAS 360

Acero inoxidable



ILUMINACIÓN LED

Iluminación del área de trabajo

BOTONERA

Un botón continuo, botones para 4 programaciones y botón programable para ducha de agua




PRE INFUSIÓN ELECTRÓNICA (versión SED)

Preciso control de flujo de agua y tiempo de pre infusión

_Versability and compact


Adapts to any environment

VERSIONES



21" / 530 mm


1 grupo SED/SAP
1 lanceta
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
1 portafiltros doble



28" 2/4 / 720 mm


2 grupos SED/SAP
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
2 portafiltros doble

21"
1/4
/538
mm



950 mm


3 grupos SED/SAP
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
3 portafiltros doble



21" / 530 mm

COMPACT
2 grupos SED/SAP
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
2 portafiltros doble

21"
2/4"
543
mm



21" / 528 mm

TALL
2-3 grupos SED/SAP
Bajo pedido


20"
602
mm

DATOS TÉCNICOS

		1 grupo	2 grupos	3 grupos	Compact
Voltaje	V	220-240 1N / 380-415 3N			220 - 240 1N
Caldera de vapor/potencia de la resistencia	kW	2.35 / 1.95	3.15 / 2.7	5.8 / 5.1	2.7 / 2.5
			4.3 / 4.0		
			4.8 / 4.5		
Capacidad de caldera	lt	5	9	12.5	7

		1 grupo	2 grupos	3 grupos	Compact
Potencia bomba	kW	0.15	0.15	0.15	0.15
Peso neto	kg	42	55	69	45
Peso bruto (con caja de envío)	kg	47	59	73	51

COLORES



SANREMO
COFFEE MACHINES

sanremolatin.com