

FICHA TÉCNICA



BOMBA ROTATORIA

Presión constante en uso prolongado



AHORRO DE ENERGÍA

Ahorro de hasta \$40,000 MXN en recibo de CFE

CALDERAS MÚLTIPLES

Máximo nivel de precisión térmica, 4 puntos de control de temperatura



ALTURA AJUSTABLE

Sistema de suspensión de altura ajustable del área de trabajo



DDS

Visibilidad y control de parámetros en tiempo real

ON / OFF PROGRAMABLE POR GRUPO



PERSONALIZACIÓN

El equipo más personalizable de SANREMO

TEMPERATURA AJUSTABLE



LANCETAS "COLD TOUCH" 360°

Emulsión perfecta de leche



CORAZÓN DE ACERO

Máxima estabilidad térmica




PRE INFUSIÓN DE BAJA PRESIÓN

Preciso control de flujo de agua y tiempo de pre infusión


Take a ride,
explore it's soul

VERSIONES




34' 2/4" / 877 mm

2 grupos
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
2 portafiltros doble



41' 3/4" / 1057 mm

3 grupos
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
3 portafiltros doble



27" / 680 mm

21 "
534 mm

- Naked
- Freedom
- Dolomiti
- Renegade
- White and wood
- Racing
- Moto Di Ferri
- Black and White
- Full White

DATOS TÉCNICOS

		2 grupos	3 grupos
Voltaje	V	220-240 1N / 380-415 3N	
Caldera de vapor/potencia de la resistencia	kW	6.9 / 3.5	8.1 / 3.5
		8.1 / 4.5	8.4 / 4.5
Capacidad de caldera	lt	8	10
Potencia bomba externa	kW	0.160	0.160
Capacidad caldera precalentamiento	lt	1.6	1.6

		2 grupos	3 grupos
Potencia de la resistencia caldera precalentamiento	kW	1.0	1.5
Potencia cup-heater	kW	0.16	0.20
Capacidad de la caldera	lt	1.0	1.5
Peso neto	kg	97	120
Peso bruto (con caja de envío)	kg	151	176

COLORES

COLOR DE ACUERDO A LAS VERSIONES