



MANÓMETRO

Doble lectura



VERSIÓN SED

Programación volumétrica con 4 memorias por grupo

GRUPO SANREMO

Estabilidad térmica



ILUMINACIÓN

LED hación del área de trabajo



PRE INFUSIÓN ELECTRÓNICA (versión SED)

Preciso control de flujo de agua y tiempo de pre infusión



PERSONALIZABLE

Infinitas opciones de personalización



SANREMO QUALITY

Alta calidad en cada material y componente

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Proceso de limpieza para grupos de café

LANCETAS 360

Acero inoxidable




BOTONERA

Un botón continuo, botones para 4 programaciones y botón programable para ducha de agua

Versability and compact


Adapts to any environment

VERSIONES



21" / 530 mm


1 grupo SED/SAP
1 lanceta
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
1 portafiltros doble



28" 2/4 / 720 mm


2 grupos SED/SAP
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
2 portafiltros doble

21" 1/4 / 538 mm




950 mm

3 grupos SED/SAP
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
3 portafiltros doble



21" / 530 mm

COMPACT
2 grupos SED/SAP
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
2 portafiltros doble



21" / 528 mm

TALL
2-3 grupos SED/SAP
Bajo pedido



20" 602 mm

DATOS TÉCNICOS

		1 grupo	2 grupos	3 grupos	Compact
Voltaje	V	220-240 1N / 380-415 3N			220 - 240 1N
Caldera de vapor/potencia de la resistencia	kW	2.35 / 1.95	3.15 / 2.7	5.8 / 5.1	2.7 / 2.5
			4.3 / 4.0		
			4.8 / 4.5		
Capacidad de caldera	lt	5	9	12.5	7

		1 grupo	2 grupos	3 grupos	Compact
Potencia bomba	kW	0.15	0.15	0.15	0.15
Peso neto	kg	42	55	69	45
Peso bruto (con caja de envío)	kg	47	59	73	51

COLORES

